CENNIK

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Ceny obowiązują od 8.06.2026 do odwołania



2026



Sterylizacja UV

Tryb ogrzewania 8°C

Q-Smart Eco

Seria QG

AUX-09/12/18/24QG

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QG	2,70	3,00	A++ / A+	**4300 ZŁ**
AUX-12QG	3,50	3,80	A++ / A+	**4700 ZŁ**
AUX-18QG	5,30	5,40	A++ / A+	**5700 ZŁ**
AUX-24QG	7,20	7,20	A++ / A+	**6700 ZŁ**

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Zmywalny filtr powietrza

Dodatkowe filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Tryb czuwania „Stand by"

Czynnik chłodniczy R32

Tryb pracy ekonomicznej

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Grzanie przy -15°C

Tryb ogrzewania 80C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja autodiagnostyki

Technologia inwer terowa

Automatyczny restar t

Inteligentne odszranianie

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Filtr antybakteryjny w zestawie | Idealny do grzania | Best seller

Q-Smart Plus II

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09Q2C	2,70	3,00	A++ / A+	**4400 ZŁ**
AUX-12QC	3,50	3,80	A++ / A+	**4800 ZŁ**
AUX-18Q2C	5,30	5,40	A++ / A+	**6000 ZŁ**
AUX-24QC	7,30	7,30	A++ / A+	**7100 ZŁ**



Sterylizacja UV | Sterylizacja 57°C | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Opcjonalne filtry powietrza | Zmywalny filtr powietrza | Funkcja Anti-Fungus | Tryb czuwania „Stand by" | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 80C | Tryb wentylatora

Tryb osuszania | Silne odwilżanie | Szybkie chłodzenie / ogrzewanie | Technologia inwer terowa | Automatyczny restar t | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Bardzo cicha praca

Idealny do grzania

C-Smart White

Seria CAA / CA

AUX-09/12CAA AUX-18/24CA/CAA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CAA	2,75	3,20	A++ / A+	**4800 ZŁ**
AUX-12CAA	3,50	3,85	A++ / A+	**5300 ZŁ**
AUX-18CA/CAA	5,40	5,60	A++ / A+	**6500 ZŁ**
AUX-24CA/CAA	7,30	7,30	A++ / A+	**7500 ZŁ**



Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Opcjonalne filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Funkcja mikro-bryzy | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 80C



Tryb pracy automatycznej | Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Łatwa i szybka instalacja | Technologia inwer terowa | Automatyczny restar t | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -25°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

C-Smart Premium White

Seria CA

AUX-09/12CA AUX-18/24C3A

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CA	2,70	3,30	A+++ / A++	**5100 ZŁ**
AUX-12CA	3,50	4,20	A+++ / A++	**5600 ZŁ**
AUX-18C3A	5,40	5,80	A+++ / A++	**6600 ZŁ**
AUX-24C3A	7,30	7,40	A+++ / A++	**7600 ZŁ**



Sterylizacja UV


Funkcja samooczyszczania



Filtr antybakteryjny


Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2.5


Opcjonalne filtry powietrza


Sterylizacja 57°C


Funkcja Anti-Fungus


Funkcja mikro-bryzy



Tryb czuwania „Stand by"


Tryb pracy ekonomicznej



Czynnik chłodniczy R32


Funkcja autodiagnostyki


Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED


Dwustronne odprowadzenie skroplin


Wbudowany moduł Wi-Fi


Podświetlany sterownik bezprzewodowy


Funkcja Anti-Cold-Air


Tryb pracy nocnej


Funkcja I FEEL


Funkcja nawiewu 4D


Pionowy ruch żaluzji


Poziomy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 80C



Tryb pracy automatycznej



Tryb osuszania



Tryb wentylatora


Łatwa i szybka instalacja



Technologia inwer terowa


Automatyczny restar t


Inteligentne odszranianie



Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.


Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

C-Smart Premium Onyx

Seria CCB

AUX-09/12/18/24CCB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CCB	2,70	3,30	A+++ / A++	**5400 ZŁ**
AUX-12CCB	3,50	4,20	A+++ / A++	**5900 ZŁ**
AUX-18CCB	5,40	5,80	A+++ / A++	**6800 ZŁ**
AUX-24CCB	7,30	7,40	A+++ / A++	**7700 ZŁ**

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by"

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 80C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwer terowa

Automatyczny restar t

Inteligentne odszranianie

Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

C-Smart Premium Crystal

Seria CCW

AUX-09/12/18/24CCW

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CCW	2,70	3,30	A+++ / A++	**5400 ZŁ**
AUX-12CCW	3,50	4,20	A+++ / A++	**5900 ZŁ**
AUX-18CCW	5,40	5,80	A+++/ A++	**6800 ZŁ**
AUX-24CCW	7,30	7,40	A+++ / A++	**7700 ZŁ**

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by"

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 80C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwer terowa

Automatyczny restar t

Inteligentne odszranianie

Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Wbudowany czujnik wilgotności

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

C-Pro

Seria CPRO

AUX-09/12CPRO

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CPRO	2,70	3,30	A+++ / A++	**5200 ZŁ**
AUX-12CPRO	3,50	4,20	A+++ / A++	**5600 ZŁ**

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by"

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 80C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwer terowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -25°C

Wbudowany czujnik wilgotności

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C*

Sterownik bezprzewodowy TYP T*

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji



Sterowanie głosowe | Bardzo cicha praca | Efektywność energetyczna A+++ | Idealny do grzania

CM-Smart Premium Voice

Seria CM

AUX-12/18CM

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-12CM	3,50	4,20	A+++ / A++	**6000 ZŁ**
AUX-18CM	5,35	5,65	A+++ / A++	**6900 ZŁ**

Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Opcjonalne filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Funkcja mikro-bryzy | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 80C

Tryb pracy automatycznej | Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Łatwa i szybka instalacja | Technologia inwer terowa | Automatyczny restar t | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -30°C

Sterowanie głosowe

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

Sterylizacja UV

Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QB	2,70	3,00	A++ / A+	**4700 ZŁ**
AUX-18QB	5,40	5,60	A++ / A+	**6100 ZŁ**
AUX-24QB	6,70	7,20	A++ / A+	**6800 ZŁ**

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by"

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 80C

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwer terowa

Automatyczny restar t

Inteligentne odszranianie

Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu *

Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji





Czarny w cenie białego | Idealny do grzania | Sterylizacja UV

J-Smart Art

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09JP	2,70	3,00	A++ / A+	**4800 ZŁ**
AUX-12JP	3,50	3,80	A++ / A+	**5200 ZŁ**
AUX-18JP	5,30	5,60	A++ / A+	**6400 ZŁ**
AUX-24JP	7,20	7,20	A++ / A+	**7400 ZŁ**



Sterylizacja UV


Funkcja samooczyszczania



Filtr antybakteryjny


Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2.5


Opcjonalne filtry powietrza


Sterylizacja 57°C


Funkcja Anti-Fungus



Tryb czuwania „Stand by"


Tryb pracy ekonomicznej



Czynnik chłodniczy R32


Funkcja autodiagnostyki


Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED


Dwustronne odprowadzenie skroplin


Wbudowany moduł Wi-Fi


Podświetlany sterownik bezprzewodowy


Funkcja Anti-Cold-Air


Tryb pracy nocnej


Funkcja I FEEL


Funkcja nawiewu 4D


Pionowy ruch żaluzji


Poziomy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 80C



Tryb osuszania



Tryb wentylatora


Łatwa i szybka instalacja



Technologia inwer terowa


Automatyczny restar t


Inteligentne odszranianie



Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.


Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Sterylizacja UV

Wyjątkowy design

Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/18HE

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09HE	2,75	3,10	A++ / A+	**4700 ZŁ**
AUX-18HE	5,50	5,90	A++ / A+	**6200 ZŁ**

Jonizator powietrza *

Sterylizacja UV *

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by"

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego


Grzanie przy -20°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji



Jednostka typu konsola

Seria K-Multi

AUX-M-K09/12/16

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena z podstawowym montażem brutto
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-K09	2,60	2,80	**4300 ZŁ**
AUX-M-K12	3,50	3,50	**4700 ZŁ**
AUX-M-K16 / AUX-M-K18	4,70	5,00	**4900 ZŁ**



Wytrzymały filtr powietrza | Czynnik chłodniczy R32 | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Tryb chłodzenia | Szybkie chłodzenie / ogrzewanie | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb wentylatora | Tryb osuszania | Technologia inwer terowa | Automatyczny restar t | Inteligentne odszranianie | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Chłodzenie w niskich temperaturach | Grzanie przy -22°C



Wbudowany moduł Wi-Fi

R32