

Klimatyzator pokojowy

Luve Black Pro LBP26X^[R16]



Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Automatyczne oczyszczanie iClean	Filtr 3w1 (Ka + Si.lon + wit.C) iAIR (*)	Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR (**)	Filtr wstępny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO	Automatyczne żaluzje 4D
Żaluzja podwójna DuoFlow	Tryb Windless eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Pamięć ustawienia żaluzji	Tryb Eco SMART	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Dyski aromatyczne
Funkcja SMART Wi-Fi	Wbudowany port SMART sterownika przewodowego	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽²⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Wgrzewanie sprężarki uzwojeniem	Tryb cisy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C	2-stronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu	Optymalizacja zużycia energii	Wbudowany styk ON/OFF ⁽¹⁾	Wbudowany port BMS Modbus			

1. Normally Open. 2. Funkcja dostępna jako opcja.

* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model				Luve Black Pro 2,7 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2720 (940-3810)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	530 (240-1500)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,3 (1,0-6,5)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3550 (940-4300)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	840 (240-1830)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,7 (1,0-8,0)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	2,7	
SEER			W/W	9,7	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	98	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,6	
SCOP			W/W	5,1	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+++	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	742	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	1830	
Maksymalny prąd pracy			A	8,0	
Jednostka wewnętrzna				LBP26Xi R16	
Kod produktu EAN				5905567608599	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	860 / 700 / 650 / 600 / 560 / 500	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	46 / 39 / 36 / 33 / 30 / 28	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56	
Pobór mocy			W	35	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto		S × G × W	mm	909 × 209 × 305	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	981 × 275 × 375	
Waga netto / Waga brutto			kg	10,4 / 13,2	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				LOP26Xo R16	
Kod produktu EAN				5905567608605	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / C	obr/min	900 / 870 / 830 / 670 / 650	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2600	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	53	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64	
Wymiary netto		S × G × W	mm	863 × 349 × 602	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	890 × 385 × 628	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	516 × 314	
Waga netto / Waga brutto			kg	30 / 32	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)	kg		0,85	
		TCO ₂ eq		0,574	
Ilość (pow. 5mb)	g/mb		15		
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	-	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -30~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; ŚN - Średnio Niski; N - Niski; C - Cichy;