



Klimatyzator pokojowy

Mirai M26X^[R15]

S-LINE

HP-LINE



Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iClean⁽¹⁾



Super Jonizator iAIR



Filtr Silver Ion iAIR



Filtr antybakteryjny iAIR



Filtr wstępny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO⁽¹⁾



Automatyczne żaluzje 4D



Tryb turbo eMOTO⁽¹⁾



System kontroli nawiewu eMOTO



Pamięć ustawienia żaluzji



Tryb Eco eMOTO⁽¹⁾



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Czujnik wilgotności⁽¹⁾⁽³⁾



Funkcja SMART Eye Away⁽¹⁾



Funkcja SMART Eye Follow⁽¹⁾



Czujnik zmierzchu SMART⁽¹⁾



Port SMART sterownika przewodowego⁽²⁾



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C⁽¹⁾



Funkcja ogrzewania SMART 12°C⁽¹⁾



1W tryb czuwania⁽¹⁾



Pamięć autostartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cichy⁽¹⁾



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -25°C⁽¹⁾



Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C⁽¹⁾



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



BMS Modbus⁽²⁾



BMS Bacnet⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Mirai 2,6 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (999-4158)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	483 (87-1955)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,1 (0,4-8,5)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4103 (753-7000)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	834 (104-1955)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,6 (0,5-8,5)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	
SEER			W/W	9,3	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	98	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,2	
SCOP			W/W	5,3	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+++	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	620	
Osuszanie			l/h	1,0	
Maksymalne zużycie energii			W	2950	
Maksymalny prąd pracy			A	12,8	
Jednostka wewnętrzna				M26Xi R15	
Kod produktu EAN				5905567605918	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1250 / 1120 / 1050 / 690 / 630 / 580	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	590 / 530 / 450 / 360 / 300 / 230	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	43 / 38 / 34 / 28 / 24 / 21	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	59	
Pobór mocy			W	20	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto		S × G × W	mm	895 × 248 × 298	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	985 × 370 × 345	
Waga netto / Waga brutto			kg	13 / 17,1	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				M26Xo R15	
Kod produktu EAN				5905567606793	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	850 / 750 / 450	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2350	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	56	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60	
Wymiary netto		S × G × W	mm	874 × 330 × 554	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	915 × 370 × 615	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	511 × 317	
Waga netto / Waga brutto			kg	28,4 / 31	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)	kg		0,90	
		TCO ₂ eq		0,607	
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb		12	
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L > 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-25~50 / -30~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				●	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line				●	

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; ŚN - Średnio niski; N - Niski; C - Cichy